

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Замок врезной цилиндрический **ЗВ-074** соответствует БГИЯ.332583.001 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Контролер ТК \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ Упаковщик № \_\_\_\_\_

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Изготовитель установил гарантийный срок на замок - **25** мес. со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более трех лет со дня изготовления.

2. Гарантия предоставляется при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортировки и эксплуатации замка ЗВ-074.

При покупке замка требуйте отметку даты продажи его магазином:

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Дефекты: \_\_\_\_\_  
(заполняет продавец при замене замка)

**Производитель:**  
АО "Завод "Сельмаш"  
Россия, 610014, Кировская область,  
г. Киров, ул. Щорса, д. 66

**Центр продаж:**  
Россия, 610014, Кировская область,  
г. Киров, ул. Щорса, 66,  
тел. (8332) 74-10-19, 74-10-13  
zamkiselmash@yandex.ru



ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ  
**ЗВ-074** БГИЯ.332583.001 ТУ

## ПАСПОРТ

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Замок врезной цилиндрический **ЗВ-074** выпускается для установки на двери толщиной 35...45 мм. Имеет нормальные охранные свойства и предназначен для запирания входных дверей в квартиры, офисы и другие помещения.

2. Конструкция замка обеспечивает применение его на левых и правых дверях.

3. Замок снабжен двухсторонним цилиндрическим механизмом.

4. Замок открывается и закрывается на два полных оборота ключа.

5. Прилагаемые к замку ключи соответствуют по секретности только данному замку.

6. Замок имеет следующие достоинства:

6.1 Повышенную секретность – количество секретов свыше **50 000**.

6.2 Замок имеет защиту цилиндрического механизма от высверливания, представляющую собой вращающуюся вместе с ключом термообработанную шайбу.

6.3 Безотказность и долговечность в работе.

7. Изделие сертификации не подлежит.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Замок в сборе	1 шт.	Винт М5х50	2 шт.
Ключи с кольцом	5 шт.	Шурупы 1-4х30	4 шт.
Планка запорная	1 шт.	Паспорт	1 шт.
Накладка наружная	1 шт.	Упаковка	1 шт.
Накладка внутренняя	1 шт.		

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### 1. ВНИМАНИЕ!

Ключ вставляется и вынимается из цилиндрического механизма замка только при вертикальном положении диска выемкой вниз (см. рис.1).

2. При работе вводите ключ в паз цилиндрического механизма до упора.

3. Рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации от +40° до -45°С, и относительной влажности воздуха до 75% при 15°С.

4. **РАЗБОРКА ЦИЛИНДРОВОГО МЕХАНИЗМА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.**

