Made in Italy

РЕГУЛИРОВАНИЕ строительной продукции 305/2011 - Декларация о ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
n°	**010-CPR-2018-11-28**		rev. 0.3
1.	Уникальный идентификационный код продукта		
		Петля Loira+	
	Loira+ 2 секционная	7000 – 7000I – 7010 – 7010I – 7020 - 7030 – 7040 – 7040I – 7050 – 7050I – 7060 – 7070 - 7090 – 7000V – 7000VI – 7010V – 7010VI – 7020V – 7030V – 7040V – 7040VI – 7050V – 7050VI – 7060V - 7070V - 7090V	
	Loira+ 3 секционная	7003 – 7013 – 7013I – 7023 – 7033 – 7043 – 7053 – 7063 – 7073 - 7093 – 7003V – 7013V – 7013VI – 7023V – 7033V – 7043V – 7053V – 7063V – 7073V - 7093V	
	Loira+ TR 2 секционная	7100 – 7100I – 7110	
	Loira+ TR 3 секционная	7103	
2.	Назначение использования	**Использование на путях эвакуации**	
3.	Изготовителя	**FAPIM S.p.A.** – Via delle Cerbaie, 114 – 55011 Altopascio (LU) – Italy	
4.	Система ОППЭ	**Система 1**	
5.	Требованиям стандарта	**EN 1935:2002 / AC:2003**	
6.	Уполномоченный орган	**n° 0497 - CSI S.p.A.** - Viale Lombardia, 20 – 20021 Bollate (MI) – Italy	

	ЗАЯВЛЕНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ			
	Основные характеристики		**Значение**	**Стандарт**
7.	Автоматическое закрытие § 5.1 – 5.2 - 5.3 - 5.6	§ 5.1 Измерение начального крутящего момента	≤ 4 Nм	EN 1935:2002 / AC:2003
		§ 5.2 статическая нагрузка - деформация под нагрузкой	Горизонтальная регулировка под нагрузкой: ≤ 2 мм Вертикальная регулировка под нагрузкой: ≤ 4 мм Остаточные горизонтальные и вертикальные смещения после разгрузки в заштрихованной область на рис. G1 Не обнаружены поломки или трещины или деформации, видимые невооруженным глазом или с помощью систем контроля	
		§ 5.2 статическая нагрузка – перегрузка	Не обнаружены поломки или трещины или деформации, видимые невооруженным глазом или с помощью систем контроля , петля по-прежнему крепится к раме	
		§ 5.3 прочность на сдвиг	Loira+ e TR 2 секционная: подходит Loira+ e TR 3 секционная: не подходит	
		§ 5.6 петли для использования на противодымных или противопожарных дверях	подходит	
	Долговечность § 5.4 – 5.5 – 5.8	§ 5.4 долговечность – количество циклов	200.000 – класс 7	
		§ 5.4 долговечность – боковой и вертикальный износ	Боковой и вертикальный износ после нагрузки, см. Заштрихованную область на рис. G2	
		§ 5.4 долговечность - максимальный крутящий момент, допустимое трение после первых 20 циклов и после завершения испытания	≤ 4 Nм	
		§ 5.5 сопротивление коррозии	Класс 4 (240 часов) – наивысшее сопротивление, второй EN 1670	
		§ 5.8 семейство петель с общим характерным дизайном	Loira+	
	Безопасность	Примечание 1 приложения ZA.1	Используемые материалы не содержат опасных веществ, в любом случае, значения не превышают максимальные уровни, указанные в существующих европейских стандартах на материала или в любых национальных правилах	

Made in Italy

Классификация изделия			Loira+ 2 секционная		Регулирование305/2011		Арт. 6 § 3 - d
4	7	7	1	1	4	1	14
Категория использования	Долговечность	Вес двери	Пригодность для использования на противодымных и / или противопожарных дверей	Безопасность	Сопротивление коррозии	Безопасность – сопротивление взлому	Класс петли

Классификация изделия			Loira+ 3 секционная		Регулирование305/2011		Арт. 6 § 3 - d
4	7	7	1	1	4	0	14
Категория использования	Долговечность	Вес двери	Пригодность для использования на противодымных и / или противопожарных дверей	Безопасность	Сопротивление коррозии	Безопасность – сопротивление взлому	Класс петли

Классификация изделия			Loira+ 2 секционная: art. 7070 – 7070V		Регулирование305/2011		Арт. 6 § 3 - d
4	7	6	1	1	4	1	13
Категория использования	Долговечность	Вес двери	Пригодность для использования на противодымных и / или противопожарных дверей	Безопасность	Сопротивление коррозии	Безопасность – сопротивление взлому	Класс петли

Классификация изделия			Loira+ TR 3 секционная: art. 7073 – 7073V - 7103		Регулирование305/2011		Арт. 6 § 3 - d
4	7	6	1	1	4	0	13
Категория использования	Долговечность	Вес двери	Пригодность для использования на противодымных и / или противопожарных дверей	Безопасность	Сопротивление коррозии	Безопасность – сопротивление взлому	Класс петли

Классификация изделия			Loira+ TR 2 секционная: art. 7100 – 7100I - 7110		Регулирование305/2011		Арт. 6 § 3 - d
4	7	5	1	1	4	1	12
Категория использования	Долговечность	Вес двери	Пригодность для использования на противодымных и / или противопожарных дверей	Безопасность	Сопротивление коррозии	Безопасность – сопротивление взлому	Класс петли

8.	Производительность вышеуказанного продукта соответствует заявленным характеристикам. В соответствии с регламентом (UE) н.305/2011, заявление об ответственности выдается под исключительную ответственность вышеупомянутого производителя.	
	Имя	Инж. Raffaele Vezzosi
	Должность	Ответственный за систему качества и сертификацию продукции
	Altopascio, 2018/11/28	